

ANYWAY sélectionne les matières premières selon des critères très stricts. Un des principaux critères est la facilité d'entretien. Cette propriété est valable pour quasi toutes les matières premières ou traitements. Ainsi, l'aluminium est proposé exclusivement en une finition anodisée parce que celle-ci est la finition la plus appropriée au niveau technique, en matière d'entretien et de résistance et est en outre la finition la plus esthétique. Le stratifié HPL utilisé pour le panneau de porte est extrêmement facile d'entretien, inaltérable et très résistant aux rayures, mis à part la collection Decometals! L'unique produit qui demande plus d'entretien est le verre, ce qui est dû simplement à la nature du produit. On y voit toutes les taches immédiatement, de sorte qu'il exige un nettoyage plus fréquent. Ceci est également très influencé par le type de verre, le traitement ou la composition.

* Généralités :

- Les portes ANYWAY ne demandent qu'un entretien "limité", le simple passage d'un chiffon humide suffit
- Un entretien périodique spécial, comme un graissage, etc. n'est pour ainsi dire pas nécessaire
- Le meilleur nettoyage en général est un CHIFFON A MICROFIBRES humide
- En cas de doute, n'hésitez pas à appeler ANYWAYdoors au +32 (0)3/475 15 15

* Jamais:

- éponges à récurer, laine d'acier, papier de verre, etc.
- les produits à récurer comme Cif, les poudres de polissage, etc.

* Décors stratifiés HPL :

- les stratifiés HPL possèdent une surface impénétrable et sont raisonnablement résistants aux produits chimiques, de sorte que ce que l'on voit est "dessus".
- les restes de colle (petites taches rouges) ou d'autres taches récalcitrantes seront éliminés au moyen d'acétone ou de benzine, attention aux bourrelets en synthétique. (l'acétone est volatil, dissout la tache, mais ne l'élimine pas et peut laisser des raies sur le HPL. Répéter le traitement jusqu'à ce que tout ait été éliminé, ensuite appliquer une solution chaude à base de Dreft, puis rincer et finir avec un chiffon à microfibres humide)
- entretien régulier à l'aide d'un chiffon à microfibres humide ou d'une peau de chamois
- les taches de graisse seront enlevées à l'aide d'un chiffon à microfibres humide ou d'une solution chaude à base de Dreft avec une éponge douce et une peau de chamois
- les couleurs foncées demandent un entretien plus intensif, on y voit tout dessus !

* Surfaces en verre :

- surfaces lisses :
 - entretien régulier à l'aide d'un chiffon à microfibres humide
 - les taches de graisse ou de doigts seront enlevées au moyen de produits de nettoyage du verre ou d'une solution chaude à base de Dreft
- surfaces sablées et revêtues :
 - à partir du 1er janvier 2007 tous les surfaces sablées sont traitées avec une couche de protection "ClearShield" spéciale, pour laquelle le fournisseur donne un conseil d'entretien suivant:
 - pour l'entretien général et la pollution légère, il suffit de nettoyer à l'eau chaud et propre avec une éponge ou un mouilleur (ou un chiffon doux) sous la pression légère.
 - chaque fois que vous utilisez des détergents, ceci peut attaquer la couche de protection et diminuer la durée de vie. si la pollution est plus forte on vous conseille d'ajouter Clean-All** à l'eau chaude (10ml de Clean-All sur 5 litre d'eau) ou d'utiliser le produit After-Care** pour le verre ClearShield*.
 - l'entretien régulier à l'aide d'un chiffon à microfibres humide (sans produits).
 - les taches de graisse ou de doigts sont à "éviter", si nécessaire, nettoyer au moyen d'une solution chaude à base de Dreft et d'une éponge douce ou d'un détergent pour verre "non" agressif.
 - la salive des enfants ou des animaux domestiques est agressive, elle peut pénétrer dans la couche de protection et peut laisser des traces.
 - ne JAMAIS éliminer les taches à l'aide de produits à récurer, d'acétone, de produits (volatils) contenant de l'alcool!

* Le ClearShield est une protection de la surface, appliquée industriellement, résistant à l'eau et insalissable et simplifie l'entretien. En général il suffit de nettoyer le verre ClearShield à l'eau propre et chaud (la préférence: l'eau distillé) avec une éponge, une brosse douce ou un chiffon à microfibres, vu que la surface du verre a des caractéristique de téflon, sur lequel la pollution ne suture partiellement ou entièrement plus.

** Plus d'info: www.bohle-clearshield.nl



A N Y W A Y D O O R S . c o m

Moderne binnendeuren - **Portes intérieures modernes** - Moderne innentüren - Modern interior doors

B : Massenhoven
T : +32[0]3.475.15.15
F : +32[0]3.475.14.75
E : info@anyway.be

NL : Heerlen
T : +31[0]45.563.52.22
F : +31[0]45.521.78.85
E : info@anywayheerlen.nl

*** Profils en synthétique :**

- entretien régulier, avec un chiffon à microfibrilles humide
- JAMAIS avec des produits agressifs, de l'acétone, du white-spirit, etc.

*** Encadrement de porte :**

- anodisé avec une épaisseur de couche de 15 à 20 microns, très résistant à l'usure
- entretien régulier au moyen d'un chiffon à microfibrilles humide ou d'une peau de chamois
- les taches récalcitrantes seront éliminées au moyen d'acétone ou d'alu-polish au moyen d'un chiffon propre
- les petites rayures superficielles seront éliminées au moyen d'alu-polish avec un chiffon propre

*** Chambranles :**

- enlèvement
 - détacher les chambranles dans les angles supérieurs, puis retirer progressivement sur toute la hauteur
- remise en place
 - positionner les chambranles dans les angles et comprimer les clips, frapper avec la paume de la main sur le chambranle jusqu'à ce que celui-ci soit fixé au mur. En cas d'obstacle, pulvériser un lubrifiant sur les clips étant donné que du métal sur du métal peut gripper.

*** Boutons ou poignées de porte :**

- bois dur exotique + acier spécial
 - entretien régulier à l'aide d'un chiffon à microfibrilles humide ou d'une peau de chamois
 - en cas d'endommagement de la couche de vernis, on peut poncer finement les poignées et remettre une nouvelle couche de vernis
- aluminium anodisé ou acier spécial
 - entretien régulier à l'aide d'un chiffon à microfibrilles humide ou d'une peau de chamois
 - éliminer les taches ou les petites rayures au moyen d'alu-polish

*** Charnières pivotantes :**

- le palier à rotule à alignement automatique ne demande aucun graissage régulier, il suffit de pulvériser un peu de spray au téflon spécial pour combattre le grippage

*** Brise-bise :**

- sous toutes les portes pleines et portes à cadres, un brise-bise d'air est monté en version standard. Celui-ci peut être enlevé si un jour d'aération sous la porte est souhaité ou pour obtenir une commande de porte plus aisée dans de petits locaux. Un effet de vide peut parfois se produire ici.

*** Serrures et ferme-portes :**

- il s'agit d'éléments hors système qui peuvent demander un graissage périodique à plus long terme en fonction de l'emplacement (p.ex. à proximité d'une piscine couverte)
- consulter ou demander éventuellement les directives du fabricant.

*** Chiffon à microfibrilles :**

- conception suédoise, auxiliaire efficace et écologique
- à utiliser humide, sans détergents ni autres produits de nettoyage
- le chiffon sali peut être lavé en machine jusqu'à ce qu'il soit complètement usé, ceci sans adoucisseur d'eau (perte des propriétés statiques)
- commande et infos dimensionnelles auprès de : denca.be ou boma.be



A N Y W A Y D O O R S . c o m

Moderne binnendeuren - **Portes intérieures modernes** - Moderne Innentüren - Modern interior doors

B : Massenhoven

T : +32[0]3.475.15.15

F : +32[0]3.475.14.75

E : info@anyway.be

NL : Heerlen

T : +31[0]45.563.52.22

F : +31[0]45.521.78.85

E : info@anywayheerlen.nl